

NOUVEAUTÉ

MAONIE



GRANDE VISION DE LA FLAMME EN VERTICAL

POÊLES À BOIS EN ACIER VERTICAUX



ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'
ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'



COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Défecteur en vermiculite**
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de **haute qualité**
- **Double fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- **Verre céramique** haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Poignée intégrée** design épurée
- **Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée**
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre**
- **Vision galbée diagonal** 62 cm (24 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	11,5 kW
Plage de puissance	7 à 14 kW
Rendement	76 %
Rendement saisonnier	66 %
CO (13% O2) (%/MG/Nm3)	0,12 /1500
Charge nominale	2,95 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	23
NOX /MG/NM3)	98
COV (OGC) (mg/Nm3)	85
Température moyenne des fumées	360 °C
Débit massique des fumées	9,7 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	9,14 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	376 007 541 339 2
Code produit	FR9016180B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	62 cm (26 pouces)
Taille des bûches	33 cm (h) 50 cm (v)
Poids brut	193
Poids net	183
Dimensions L x H x P	48,4 x 112,5 x 47 cm
Dimensions colisage L x H x P	60 x 126 x 58 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Distance d'installation arrière*	40 cm
Distance d'installation latérale*	60 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

PHOTOS PRODUIT



Poignée intégrée pour un design épuré (MAONIE, MAONIE bûcher et MAONIE sur pied).

PLAN DIMENTIONNEL

